


**S.P. STRUTTURE
PREFABBRICATE s.r.l.**

 via FORNACI 10 CORTEFRANCA BS
 tel +39 030 98 41 39 fax +39 030 98 28 097
 www.spsrl.it e-mail: tec@spsrl.it info@spsrl.it

tabella riassuntiva peso proprio solaio -getto di completamento-rompitratte provvisorio
SOLAIO TRALICCiato
b° cm. 24/100
i = 50 cm.
monotrave

	H solaio cm.	h. interposto	cartella superiore cm.	b ° cm. / interasse 124	peso proprio solaio kg/mq.	getto di completamento	compreso cartella l/mq. rompitratte provvisorio di	sostegno cm.
solaio traliccio	12+4	12	4	24	230	62	175	
solaio traliccio	16+4	16	4	24	258	71	165	
solaio traliccio	20+4	20	4	24	280	81	160	
solaio traliccio	24+4	24	4	24	318	90	155	
solaio traliccio	28+5	28	5	24	375	110	145	

SOLAIO TRALICCiato
b° cm. 48/124
i = 62 cm.
bitrave

	H solaio cm.	h. interposto	cartella superiore cm.	b ° cm. / interasse 124	peso proprio solaio kg/mq.	getto di completamento	compreso cartella l/mq.	peso proprio solaio kg/mq.
solaio traliccio	12+5	12	5	48	285	85	205	
solaio traliccio	16+5	16	5	48	331	100	195	
solaio traliccio	20+5	20	5	48	365	116	185	
solaio traliccio	24+5	24	5	48	421	131	175	
solaio traliccio	32+5	32 (14+18)	5	48	518	162	160	
solaio traliccio	36+5	36 (14+22)	5	48	564	178	155	